



Druckmedien für Profis

Beratung & Verkauf

030 . 123456789

# bannerdepot Mesh Eco Class 260g

MEC-260

## Lieferformen:

Grammatur	Rollenlänge	Rollenbreite
260 g/m <sup>2</sup>	25 m	110 cm, 137 cm
	50 m	250 cm, 320 cm, 420 cm, 510 cm
	100m	250 cm, 320 cm, 420 cm, 510 cm

## Technische Daten

Trägergewebe	100% PES, high tenacity yarn
Garnfeinheit	1000 x 1000 Denier
Garn-Bindung	12x12
Flächengewicht	ca. 260 g/m <sup>2</sup> +/- 10 g/m <sup>2</sup> ohne Liner
Zugfestigkeit	1000/0900 N/inch (nach DIN 53352)
Weiterreißfestigkeit	200/200 N (nach DIN 53356)
Luftdurchlässigkeit	2678mm/sek oder 2678l/m <sup>2</sup> /sek (Methode: GB/T 5453-1997)
Öffnungswert	ca 35%
Brennverhalten	
REACH-Konformität	ja
Temperaturbeständigkeit	von -20°C bis +70°C (nach DIN 53357, 10)
UV-Druck geeignet	ja
Eco Solvent-Druck geeignet	ja
Solvent-Druck geeignet	ja
Latex-Druck geeignet	ja
Verschweißbarkeit	ja
Farbe	weiß/weiß/matt

Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Toleranzen bei den Angaben um ca. 5% sind im zulässigen Bereich, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr.



Druckmedien für Profis

Beratung & Verkauf

030 . 123456789

## bannerdepot Mesh Eco Class 260g

M-EC-260

### Allgemeine Informationen

Das bannerdepot Mesh Bannermaterial ist ideal für großformatige Werbebotschaften im Außenbereich. An Hausfassaden, Zäunen, Mauern oder als Gerüstverkleidung bildet es das ideale Werbemittel.

Das Material ist außerordentlich stabil und reißfest. UV- und Wetterbeständigkeit machen es darüber hinaus ideal einsetzbar für den Außenbereich z.B. an Baugerüsten. Wählen Sie die Qualität entsprechend der gewünschten Haltbarkeit bzw. Der gewünschten Auflösung.

bannerdepot Standard-Mesh hat in der Regel eine Haltbarkeit von bis zu 12 Monaten (je nach Einsatzort und Witterungseinflüssen) und ist für eine Druckauflösung bis zu 7200 dpi im UV- oder Solventdruck geeignet.

Für eine Haltbarkeit bis zu 5 Jahren oder die Produktion von bis zu 14400 dpi im Latexdruck wählen Sie das bannerdepot Premium-Mesh.

Bilddarstellungen, genau wie Texte oder Strichgrafiken kommen auf bannerdepot Mesh gut zur Geltung.

Die Perforation im Material lässt Licht durchscheinen, sodass der bannerdepot Mesh Banner sich sehr gut an Schaufenstern oder an großen Zäunen eignet. Winddurchlässig kann das Material gut an z.B. Baugerüsten verwendet werden, da dahinter greifender Wind durch das Material dringen kann.

Die Größe des Banners ist nahezu beliebig produzierbar. Durch hochfrequentes Schweißen können mehrere Bannerstücke aneinander gebunden werden. Die Schweißnähte sind dezent und bieten dem Material zusätzliche Stabilität.